



Dầu động cơ xe tổng hợp Durable 4T Maxihub CI4

Công dụng chính:

- Loại dầu này được pha trộn từ dầu gốc tổng hợp và các chất phụ gia chất lượng cao, không chỉ đáp ứng các thông số kỹ thuật của động cơ thể hệ mới mà còn được sử dụng rộng rãi trong động cơ diesel 4 thì của nhiều loại xe và công trình kỹ thuật. máy móc như: Xe buýt, xe tải, xe container, xe đầu kéo rơ-moóc và các loại xe diesel hạng nặng khác.
- Loại dầu này chứa các chất phụ gia đạt hiệu suất cao chẳng hạn như chất tẩy rửa, chất chống oxy hóa, chống mài mòn, chống gỉ và chất ức chế ăn mòn, chống tạo bọt, làm sạch và tăng tuổi thọ kéo dài thời gian hoạt động động cơ.
- Đối với loại dầu này, nên thay dầu sau mỗi 15,000-25,000 km, hoặc thay dầu trước tùy theo địa hình thực tế và việc xe vận hành liên tục kết hợp với chu kỳ bảo dưỡng.

Quy cách đóng gói: Xô (can) 19 lít và 20 lít ; Phuy 200 lít

Tham khảo bảng thông số kỹ thuật:

SAE Viscosity Grade	15W/40	20W/50
Sp. Gr., 15.6°C/15.6°C, D4052	0.8729	0.8789
Viscosity Kin., cSt @ 40°C,D445	111.7	146.1
Viscosity Kin., cSt @ 100°C,D445	14.56	17.41
Viscosity Index,D2270	133	131
Pour Point, °C, D6749	-36	-36
Flash Point, COC, °C, D92	248	240
Fire Point, COC, °C, D92	268	260
Color, D1500	L2.0	L2.0
Acid Number, mg KOH/g, D664	2.9	3.0
Base Number, mg KOH/g, D2896	12.2	12.4
Sulfated Ash, wt%, D874	1.35	1.55
API Service classification	CI4	CI4
Product No.	MA51840	MA51850

Ghi chú: Thông số trên chỉ là giá trị đại diện của sản phẩm, các giá trị kiểm tra tại nhà máy có thể khác nhau nhưng đều nằm trong phạm vi kiểm soát chất lượng. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ bộ phận tiếp thị để được tư vấn.